

KM counternut



KM


Counternut from galvanic nickel-coated brass.

Material

Brass, nickel plated

Technical data

Temperature range: up to +200°C



Dimensions

G Thread size inside
SW Spanner size

metric thread - female

| Part no. | Size Metr. | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | |
|----------|---------------|--------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 90175 | M12 x 1,5 | 15,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90176 | M16 x 1,5 | 19,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90177 | M20 x 1,5 | 24,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90178 | M25 x 1,5 | 30,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90179 | M32 x 1,5 | 36,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90180 | M40 x 1,5 | 46,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90181 | M50 x 1,5 | 60,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90182 | M63 x 1,5 | 70,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. |

metric thread - female - KM-XXL - for large cable diameters

| Part no. | Size Metr. | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | |
|----------|---------------|--------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 98314 | M72 x 2,0 | 80,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90067 | M75 x 1,5 | 80,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90489 | M80 x 2,0 | 95,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. |

PG thread - female

| Part no. | Size PG | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | |
|----------|------------|--------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 90610 | 7 | 15,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90611 | 9 | 18,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90612 | 11 | 21,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90613 | 13,5 | 23,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90614 | 16 | 26,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90615 | 21 | 32,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90616 | 29 | 41,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90617 | 36 | 51,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90618 | 42 | 60,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90619 | 48 | 64,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |

NPT thread - female

| Part no. | Size Inches | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | |
|----------|----------------|--------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 905870 | 1/2" | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 905871 | 3/4" | 32,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 905872 | 1" | 36,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 905873 | 1 1/4" | 46,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 905874 | 1 1/2" | 54,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 905875 | 2" | 70,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. |

Continuation ►

KM counternut

BSP thread - female

| Part no. | Size BSP | Spanner size mm | Unit | Net EUR/ 100 items at a purchase of | | |
|----------|-------------|--------------------|------|-------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 90186 | G 3/8" | 19,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90187 | G 1/2" | 24,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90189 | G 3/4" | 30,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90190 | G 1" | 38,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90193 | G 1 1/2" | 51,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90195 | G 2" | 66,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |

BSP thread - female - KM-XXL - for large cable diameters

| Part no. | Size BSP | Spanner size mm | Unit | Net EUR/ 100 items at a purchase of | | |
|----------|-------------|--------------------|------|-------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 90197 | G 2 1/2" | 80,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90198 | G 3" | 95,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90199 | G 4" | 125,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 97785 | G 5" | 150,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. |

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request